

CDS-L 系列

在线互动机式UPS

性能特点

▲ 全球领先的

● 100% 在线

● 100%

● 100%



● 100%

● 100%

● 100%

项目	规格	性能特点
输入电压	100V/200V/230V	宽电压范围，适应性强
输出电压	100V/200V/230V	输出电压稳定，精度高
额定容量	1000VA/2000VA/3000VA	容量范围广，满足不同需求
效率	≥95%	高效率，节能降耗
噪音	≤60dB	低噪音，运行安静
散热	风冷/液冷	多种散热方式，适应不同环境
防护等级	IP20	防尘防水，安全可靠
认证	CE/UL/FCC	符合国际认证标准

项目	规格	性能特点
输入电压	100V/200V/230V	宽电压范围，适应性强
输出电压	100V/200V/230V	输出电压稳定，精度高
额定容量	1000VA/2000VA/3000VA	容量范围广，满足不同需求
效率	≥95%	高效率，节能降耗
噪音	≤60dB	低噪音，运行安静
散热	风冷/液冷	多种散热方式，适应不同环境
防护等级	IP20	防尘防水，安全可靠
认证	CE/UL/FCC	符合国际认证标准

项目	规格	性能特点
输入电压	100V/200V/230V	宽电压范围，适应性强
输出电压	100V/200V/230V	输出电压稳定，精度高
额定容量	1000VA/2000VA/3000VA	容量范围广，满足不同需求
效率	≥95%	高效率，节能降耗
噪音	≤60dB	低噪音，运行安静
散热	风冷/液冷	多种散热方式，适应不同环境
防护等级	IP20	防尘防水，安全可靠
认证	CE/UL/FCC	符合国际认证标准

项目	规格	性能特点
输入电压	100V/200V/230V	宽电压范围，适应性强
输出电压	100V/200V/230V	输出电压稳定，精度高
额定容量	1000VA/2000VA/3000VA	容量范围广，满足不同需求
效率	≥95%	高效率，节能降耗
噪音	≤60dB	低噪音，运行安静
散热	风冷/液冷	多种散热方式，适应不同环境
防护等级	IP20	防尘防水，安全可靠
认证	CE/UL/FCC	符合国际认证标准